

Đan Phượng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Công ty, nhà cung cấp hàng hóa
dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo làm cơ sở lập dự toán, xây dựng giá gói thầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị, cải tạo sửa chữa phòng máy chủ tại Bệnh viện;

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng xin gửi thư mời tới các đơn vị quan tâm và đủ điều kiện, năng lực để các đơn vị thông tin về báo giá sản phẩm. Các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng - SĐT: 0979786308
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá tại địa chỉ: Phòng văn thư - Tầng 1- Nhà A - Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng.

Địa chỉ: Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội.

Số điện thoại: 02433886511

Hoặc gửi bản scan qua email: benhviendakhoahuyendanphuong@gmail.com.

Bao gồm file scan báo giá và file scan các tài liệu liên quan.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2025 đến trước 16h ngày 07 tháng 5 năm 2025 ;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2025 ;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Hàng hóa như sau :

| STT | Nội dung công việc | Mô tả hàng hóa/ Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng |
|-----|--|--|--------|----------|
| 1 | Bảng lệnh PCCC | <p>Chất liệu: tôn tráng kẽm chống gỉ</p> <p>Lớp phủ: Sơn phun tĩnh điện trực tiếp.</p> <p>Nội quy: quy định bởi cục pccc Việt Nam.</p> <p>Bao gồm: Nội quy PCCC, tiêu lệnh PCCC.</p> <p>Sản phẩm bổ sung: Cắm lửa, cắm hút thuốc.</p> <p>Kích thước Bảng nội quy PCCC: 40×60 cm.</p> <p>Kích thước Bảng tiêu lệnh: 35×45 cm.</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> | cái | 2 |
| 2 | Bình chữa cháy Co2 | <p>Sức chứa 3(kg)±0,1</p> <p>Hiệu quả phun (s): ≥8</p> <p>Phạm vi phun (m) ≥1.5</p> <p>Nhiệt độ hoạt động ≤10</p> <p>Phân loại (B)≤5</p> <p>Áp suất vận hành (Mpa) 3</p> <p>Thử nghiệm qua nước (Mpa) 10~55</p> <p>Xuất xứ: Việt Nam</p> | Bình | 2 |
| 3 | Thiết bị theo dõi độ ẩm và báo động thông qua wifi | <p>Nguồn điện: micro USB 5V/1A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dây cảm biến nhiệt độ độ ẩm không khí dài: 2m. - Thiết bị truyền dữ liệu sau mỗi 3s. - Công suất: <5W. - Màn hình hiển thị led 7 đoạn. - Khoảng đo nhiệt độ: -40°C - +120°C. - Khoảng đo độ ẩm: 0% - 100% RH (không ngưng tụ). - Độ chính xác độ ẩm nhiệt độ: 0,5°C, 1%RH. - Sai số: ± 1°C, ± 3%. - Tích hợp điều chỉnh bù nhiệt độ và độ ẩm. - WIFI: 2.4Ghz IEEE 802.11b/g/n. | Chiếc | 1 |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-----|---|
| 4 | Camera giám sát | <p>DS-2CD1121G0-I, Camera IP Dome 2MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cảm biến 1/2.9" progressive scan CMOS • Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu • Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON) • Chống ngược sáng: DWDR, BLC, HLC, 3D DNR • Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25/30fps • Ống kính 2.8/4mm • Tầm xa hồng ngoại 30m • Không hỗ trợ Hik-Connect Cloud • Hỗ trợ tên miền DDNS (up firmware mới nhất) • Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> | Bộ | 2 |
| 5 | Đầu ghi camera | <p>-DS-7604NI-K1(B) Đầu ghi hình camera IP 4 kênh</p> <ul style="list-style-type: none"> '-Switch POE 5 port cấp nguồn camera '-Ổ cứng ghi hình western tím 500GB '-vật tư phụ nhân công lắp đặt <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> | Bộ | 1 |
| 6 | Tivi theo dõi camera | <p>Tivi Coocaa thông minh, 32 Inch 32S3U</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> | Cái | 1 |
| 7 | Cửa khóa vân tay | <p>Kết nối với máy tính thông qua mạng LAN TCP/IP để kiểm soát cửa ra vào và chấm công.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ ghi nhớ cùng lúc 1.500 dấu vân tay/ 5.000 thẻ, mỗi người được khai báo 10 dấu vân tay, 1 thẻ. - Dung lượng lưu trữ 80.000 bản ghi. - Thời gian xác nhận vân tay: 1 giây. - Sử dụng được với tất cả các loại khóa điện tử, cửa tự động và cho phép kết nối đầu đọc phụ RF qua cổng WIEGAND. (IN/OUT) - Khóa Lực Điện Từ WSE-ML280 - Bề mặt khóa: 250Lx47Wx25H(mm) - Miếng kim loại: 180Lx38Wx11H(mm) - Lực giữ: 280kg(600Lbs) - Bát giá ZL: <ul style="list-style-type: none"> + Chất liệu nhôm cứng + Sơn phủ axit hóa Anốt + Trọng lượng: 0.71 Kg <p>Xuất xứ: Trung Quốc</p> | Bộ | 1 |

NH
 H
 K
 VBA
 /
 //

| | | | | |
|----|---|--|----|------|
| 8 | Vách nhôm kính và cửa đi | - Nhôm hệ 55 vát cạnh, kính an toàn 6.38 Xuất xứ: Việt Nam | m2 | 9,86 |
| 9 | Cửa thép chống cháy EI60 1 cánh mở quay 1 chiều | Quy cách Vật liệu: - Thép mạ kẽm làm cánh: 0.8mm - Thép mạ kẽm làm khung: 1.2mm - Lõi chống cháy đã qua thử nghiệm đốt đạt - Gioăng cài khe ngăn khói - Phụ kiện: Sơn tĩnh điện một màu, khóa tay gạt phân thể, tay co thủy lực, bản lề inox 304, chân sill inox 304, chèn TC khung Xuất xứ: Việt Nam | m2 | 2,76 |
| 10 | Làm vách nhựa nano chống cháy lan | Cấu tạo: bao gồm 7 lớp Lớp cốt nhựa: Thành phần chủ yếu là bột đá, bột nhựa và một số chất phụ gia khác. Công nghệ đùn tạo nên tấm ốp rộng ruột có tác dụng cách âm và cách nhiệt tối ưu. Có 2 định dạng chính: dày 6mm, và dày 9mm. Lớp màng keo: Tăng độ kết dính của màng film và cốt nhựa, chịu được nhiệt độ và các tác nhân hóa học khác khi tiếp xúc trực tiếp. Lớp màng film: có độ dày 16 micro (được đánh giá có độ dày nhất trên thị trường) Lớp phủ UV gồm 3 lớp: lớp lót, lớp đệm, lớp bề mặt nhằm mục đích tăng khả năng chống xước và tăng độ rõ nét của đường vân. Lớp Phủ bóng: Bảo vệ lớp UV, tăng độ sáng, chống xước và chống bám bụi. Xuất xứ: Việt Nam | m2 | 24 |
| 11 | Chống thấm mái | - Tồn phẳng khổ 1m2 Xuất xứ: Việt Nam | m2 | 10 |
| 12 | Sàn nâng kỹ thuật HPL | KT: 600x600x35mm Thương hiệu: ATFOR - mã hiệu: FS1000 - Khả năng chống tĩnh điện: 1.0x10 ⁵ 1.0x10 ⁹ ohm Chịu tải trọng phân bố đều: 23.000 N/m ² - Viên bằng tấm nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện HPL. Chân đế: Ống chân D22 thép dày 1.5mm. Độ cao đến mặt hoàn thiện 300mm. Chân đế bắt 2 tacke nở sát 6 dài 5cm. Thanh giằng: bằng thép mạ, hình hộp, KT: 570x32x21mm dày 1mm. Xuất xứ: Trung Quốc | m2 | 10 |



| | | | | |
|----|------------------|--|----|---|
| 13 | Xây bịt ô cửa sổ | -Gạch và xi măng -Kích thước 1mx1m2 | bộ | 1 |
|----|------------------|--|----|---|

2. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Vt, Tổ ĐTMS

GIÁM ĐỐC



QUÁCH DUY KỶ